



Série C

Gerbeur électrique



Simple et Robuste

HANGCHA
CHARIOTS ELEVATEURS 



www.fastman.ma

GERBEUR ELECTRIQUE - Gamme Compacte

| Caractéristiques | | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.1 | Fabricant | | | | |
| 1.2 | Modèle | CDD10-EM | CDD10-ETM | CDD10-EMM | CDD10-ETMM |
| 1.3 | Énergie | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique |
| 1.4 | Utilisation opérateur | Accompagnant | Accompagnant | Accompagnant | Accompagnant |
| 1.5 | Capacité de charge | Q (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.6 | Centre de gravité | c (mm) | 600 | 600 | 600 |
| 1.8 | Distance à l'axe des roues porteuses | x (mm) | 805 | 850 | 795 |
| 1.9 | Empattement | y (mm) | 1126 | 1210 | 1240 |
| Poids | | | | | |
| 2.1 | Poids en service (batteries incluses) | kg | 475 | 625 | 461 |
| 2.2 | Charge à l'essieu avec chargement (Coté opérateur/charge) | kg | 655/820 | 725/900 | 645/816 |
| 2.3 | Charge à l'essieu sans chargement (Coté opérateur/charge) | kg | 362/113 | 482 / 123 | 350/111 |
| Roues, châssis | | | | | |
| 3.1 | Type roue | | Polyuréthane | Polyuréthane | |
| 3.2 | Dimensions roue coté opérateur | mm | Φ210x70 | Φ210x70 | Φ210x70 |
| 3.3 | Dimensions roue coté charge | mm | Φ80x60 | Φ100x50 | Φ80x60 |
| 3.5 | Nombre de roues coté opérateur/charge (x = roue motrice) | | 1x +1/4 | 1x +1/4 | 1x +1/4 |
| Dimensions | | | | | |
| 4.2 | Hauteur mât abaissé | h ₁ (mm) | 1940 | 1940 | 2050 |
| 4.3 | Hauteur levée libre | h ₂ (mm) | 1590 | 1500 | |
| 4.4 | Hauteur de levée | h ₃ (mm) | 1600 | 1600 | 3000 |
| 4.5 | Hauteur mât déployé | h ₄ (mm) | 1955 | 2045 | 3480 |
| 4.9 | Hauteur de timon (mini/maxi) | h ₁₄ (mm) | 860/ 1200 | 860/ 1200 | 860/ 1200 |
| 4.15 | Hauteur des fourches abaissées | h ₁₃ (mm) | 85 | 50 | 85 |
| 4.19 | Longueur hors tout | l ₁ (mm) | 1615 | 1570 | 1740 |
| 4.20 | Longueur hors tout sans fourche | l ₂ (mm) | 465 | 500 | 590 |
| 4.21 | Largeur hors tout | b ₁ / b ₂ (mm) | 800/— | 1135/1235/ 1335 /1435 | 800/— |
| 4.22 | Dimensions des fourches h/l/L | h / l / L (mm) | 60/ 170/ 1150 | 35/ 100/ 1070 | 55/160/1150 |
| 4.25 | Dimension extérieur fourches | b ₅ (mm) | 550 | 200/700 | 560 |
| 4.32 | Garde au sol | m ₂ (mm) | 30 | 40 | 30 |
| 4.33 | Largeur d'allée (AST), palette 1 000 x 1 200mm | Ast (mm) | 2137 | 2175 | 2225 |
| 4.34 | Largeur d'allée (AST), palette 800 x 1 200mm | Ast (mm) | 2062 | 2100 | 2150 |
| 4.35 | Rayon de braquage | Wa (mm) | 1295 | 1329 | 1408 |
| Performances | | | | | |
| 5.1 | Vitesse de déplacement, en charge/non chargé | km/ h | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 |
| 5.2 | Vitesse de levée, en charge/non chargé | mm/s | 120/220 | 120/220 | 120/220 |
| 5.3 | Vitesse de descente, en charge/non chargé | mm/s | 120/110 | 120/110 | 120/110 |
| 5.8 | Pente maximum, en charge/non chargé | % | 3/ 10 | 3/ 10 | 3/ 10 |
| 5.10 | Freins | | Electromagnétique | | Electromagnétique |
| Moteur | | | | | |
| 6.1 | Moteur de traction | kW | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 6.2 | Moteur de levée | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 6.4 | Batterie voltage/Capacité | V/ Ah | 2x12/85 | 2x12/85 | 2x12/105 |
| 6.5 | Poids des batteries | kg | 2x20 | 2x20 | 2x30 |
| | Dimensions du compartiment batterie L/l/h | mm | 260/ 172/ 215 | 260/ 172/ 215 | 305/165/210 |
| | Type de batterie | | Batterie sans entretien | | Batterie sans entretien |
| Autres | | | | | |
| 8.1 | Contrôleur (Type) | | DC | DC | DC |
| | Marque | | CURTIS | CURTIS | CURTIS |
| 8.4 | Niveau sonore | dB (A) | 74 | 74 | 74 |

| Modèle | Mât | Hauteur de levée (h3 + h13) | Levée libre (h2) | Hauteur mât replié (h1) | Hauteur mât déployé (h4) | Modèle | Mât | Hauteur de levée (h3 + h13) | Levée libre (h2) | Hauteur mât replié (h1) | Hauteur mât déployé (h4) |
|-----------|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| CDD10-EM | Poutre | 1600 | 1590 | 1940 | 1955 | CDD10-ETM | Poutre | 1600 | 1500 | 1940 | 2045 |
| | | 1955 | 1940 | 2290 | 2305 | | | 1955 | 1850 | 2290 | 2395 |
| CDD10-EMM | Mât duplex | 2700 | | 1900 | 3180 | CDD10-ETMM | Duplex | 2700 | | 1900 | 3595 |
| | | 3000 | | 2050 | 3480 | | | 3000 | | 2050 | 3895 |
| | | 3300 | | 2200 | 3780 | | | 3300 | | 2200 | 4195 |

